GUIDE D'AIDE

À LA RÉDACTION DU DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Filière polyculture - élevage bovins

NOM EXPLOITATION

PRESENTATION DE MON EXPLOITATION

ADRESSE
N° SIRET
NOMS DES ASSOCIÉS EN CAS DE SOCIÉTÉ
PRODUCTIONS DE L'EXPLOITATION
NOMBRE DE SALARIÉS PERMANENTS
AUTRES PERSONNES TRAVAILLANT SUR L'EXPLOITATION (saisonniers, service de remplacement, stagiaire, apprenti,...)

DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS	
* DATE DE RÉALISATION	
* DATE DE MISE À JOUR	

La rédaction du document unique se réalise en quelques étapes (6)

ETAPE 1

Lister les différentes situations de travail présentes dans l'exploitation

Certaines situations de travail à risque ont été identifiées et répertoriées dans le présent document comme le travail au sein de la stabulation ou encore l'utilisation de machines.

(la liste n'est pas exhaustive, il conviendra de l'adapter à votre exploitation).

ETAPE 2

Identifier les situations à risque

Pour chaque situation de travail, identifier tous les risques. L'identification peut se faire en observant le travail effectué mais doit également être la traduction des échanges avec les salariés ou tout opérateur qui réalise le travail. Les risques identifiés seront reportés dans la colonne de chaque situation de travail correspondante.

ETAPE 3

Identifier les moyens de prévention possibles

A chaque situation de travail présentant un risque, des mesures de prévention sont proposées à titre d'exemple permettant de diminuer voire même de supprimer le risque. Vous pouvez vous aider de la colonne « questions à se poser » pour ajouter des moyens de prévention qui ne figurent pas dans la liste exhaustive.

ETAPE 4

Si des mesures de préventions figurent parmi la liste exhaustive, cocher la case correspondante (colonne « existe »)

ETAPE 5

Evaluer les risques pour chaque situation de travail

Pour chaque risque identifié sur l'exploitation et mentionné dans le document unique, le niveau de risque de la situation de travail doit être évalué. (L'évaluation doit prendre en compte la mesure de prévention existante si elle est présente puisqu'elle diminue de ce fait, le niveau de risque). L'évaluation se fera selon sa probabilité de survenue et sa gravité potentielle.

ETAPE 6

Identifier les mesures de prévention à prendre

Si une situation de travail nécessite la mise en place d'une mesure de prévention, le spécifier dans la colonne prévue à cet effet avec la date programmée

Unités de travail détaillées dans le document unique

Pour simplifier l'évaluation des risques, les unités de travail ont été raisonnées par lieux au sein de l'exploitation et grands domaines d'activité

- Toute l'exploitation
- Stabulation
- Salle de traite / laiterie
- Stockage aliments et fourrage
- Atelier
- Atelier de transformation
- Utilisation de machines agricoles
- Utilisation des produits phytosanitaires / engrais
- Entretien des parcs / clôtures / coupes de bois

UNITÉ DE TRAVAIL : TOUTE L'EXPLOITATION

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Toutes les situations de travail de l'exploitation	Blessures diverses	**Communication**				
		Consignes sur les règles de sécurité (interdiction de travailler sur un toit, d'utiliser des machines méconnues, ...)				
		Affichage des numéros d'urgence (avec consignes sur les indications à transmettre)				
		Chaque personne dispose d'un moyen de communication (téléphone portable) et vérifier la présence de réseau sur tous les lieux de travail (intérieurs et extérieurs)				
		Consignes de travail données : informer sur le lieu précis du travail				
		1ers soins				
		Formation au Sauveteur Secouriste du Travail				
		Présence d'une trousse de premiers secours et connaissance de son emplacement par les travailleurs, et réapprovisionnement régulier (une trousse doit se trouver dans chaque véhicule et une reste sur l'exploitation)				
		Présence d'un pansement compressif dans la trousse de secours si utilisation d'outils tranchants et/ou à chaîne (apprendre à l'utiliser)				
		Présence dans la trousse de secours d'un tire-tique (prévention de la maladie de Lyme)				
		Equipements de Protection Individuels (EPI)				
		Mise à disposition d'EPI adaptés aux risques pour chaque travailleur				
		Choix des EPI avec les travailleurs				
		Sensibilisation à l'importance du port des EPI				
		Lieu de stockage approprié, à proximité du poste de travail				
		Chaque travailleur est responsable de l'entretien de ses propres EPI				
		Renouveller régulièrement les EPI				

UNITÉ DE TRAVAIL : TOUTE L'EXPLOITATION

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Toutes les situations de travail de l'exploitation	Electrique (électrisation, électrocution)	Installation électrique conforme et vérifiée par un organisme agrée : - un disjoncteur - un différentiel à haute sensibilité 30mA - une mise à la terre				
		Armoire électrique toujours fermée à clé				
		Présence de prises électriques à proximité des différents postes de travail (évite d'utiliser des rallonges)				
		Vérification qu'aucun appareil ne présente de défectuosité (câble ou rallonge détériorés par exemple)				
		Protection des chemins de câbles avec une gaine de protection pour éviter les dégradations par des rongeurs				
	Incendie	Présence d'extincteurs adaptés au risque (électrique, gaz...) et vérifiés annuellement par un organisme agréé				
		Extincteurs accessibles (plan à voir avec les pompiers et/ou l'assurance)				
		Formation au maniement des extincteurs				
		Signalisation des extincteurs C11				
		Lieu de stockage des matières inflammables (fourrages, bois...)dissociés des sources de chaleur et des bâtiments d'élevage				
	Manutention manuelle	**Organisationdu travail**				
		Mécanisation des tâches difficiles et/ou longues (taxi lait, repousse fourrage...)				
		Mise à disposition de moyens de manutention (chariot, brouette, ...)				
		Lieu de stockage à proximité du lieu d'utilisation				
		Le poids à transporter manuellement est le plus faible possible				
		Hauteur des plans de travail adaptés si possible à la taille des travailleurs				
		Travail à 2 quand cela est possible				

UNITÉ DE TRAVAIL : TOUTE L'EXPLOITATION

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Toutes les situations de travail de l'exploitation	Electrique (électrisation, électrocution) Incendie	**Organisationdu travail**				
		Informations données sur les postures à adopter (dos droit, plier les genoux, écarter les jambes, garder la charge près de soi pour soulever une charge)				
		Formation				
		Sensibiliser les travailleurs sur l'importance des bonnes postures (dos droit, plier les genoux, écarter les jambes, garder la charge près de soi pour soulever une charge)				
		Formation Prévention des Risques liés aux Activités Physiques				
		Formation aux échauffements et étirements (prévention du mal de dos)				
	Risque de chute	Revêtement de sol anti-dérapant (résine, béton rainuré…)				
		Postes de travail éclairés				
		Poste de travail de plain pied favorisé (pas d'utilisation de marche pied ou autre)				
		Zones dangereuses protégées (clôture pour une fosse, sécuriserles trappes…)				
		Accès et circulation sécurisés pour accès à un plancher en hauteur (escalier avec rambarde, échelle fixée, garde-corps…)				
		Stockage au sol privilégié				
		Désencombrement et nettoyage régulier des sols				
		Rangement du matériel (installation d'enrouleurs de tuyaux, de portes-outils muraux par exemple)				

UNITÉ DE TRAVAIL : TOUTE L'EXPLOITATION

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	EVALUATION DES RISQUES 😐	EVALUATION DES RISQUES ☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Toutes les situations de travail sur l'exploitation	**Accident, perte de temps lié à une mauvaise transmission des consignes**	Vérification que les consignes soient bien comprises par le travailleur en le requestionnant et en vérifiant le travail réalisé					
		Transmission des consignes de travail par : panneau, tableau, travail en binome…					
Accueil de la main d'œuvre permanente, temporaire ou intervenants extérieurs	**Hygiène**	Mise à disposition d'une douche					
		Mise à disposition de toilettes et lave main					
		Mise à disposition d'armoire pour les vêtements					
		Mise à disposition d'un local propre pour se restaurer en cas de besoin					

UNITÉ DE TRAVAIL : ATELIER

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Utilisation de différents outils (meuleuse fer à souder…)	**Coupure, brûlure, projection**	Formation à l'utilisation des outils en sécurité (consignes écrites et/ou orales)				
		Vérification de l'acquisition des compétences du travailleur avant utilisation				
		Mise à disposition d'outils conformes et entretenus				
		"Mise en place d'un écran de protection pour le poste de soudure et de meulage				
	Bruit	Réduction de la source sonore (coffrage pour insonoriser la machine)				
		Laisser le choix au travailleur de sa protection auditive : bouchons d'oreilles moulés, bouchons d'oreilles, casque anti-bruit…				
	Chute de plain-pied Chute d'objets	Atelier rangé, organisé en fonction des postes de travail, et sol propre				
		Création d'aires de stockage				
		Utilisation d'étagères stables				

UNITÉ DE TRAVAIL : UTILISATION DE MACHINES AGRICOLES

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Utilisation des machines agricoles et d'outils attelés : tracteur, chargeur téléscopique, mélangeuse, ...	**Coincement / Écrasement lors des phases d'attelage et dételage**	Présence d'un seul opérateur, le conducteur attelle lui-même son outil				
		Ne pas se trouver entre l'outil à atteler et la zone de commande				
		Présence d'un système de relevage automatique				
		Utilisation de cales ou d'un étai pour sécuriser l'élément surélevé				
		Lors de l'immobilisation du tracteur, laisser le chargeur en position basse				
		Utilisation de panneaux pleins pour favoriser l'avancement des vaches				
		Participation à une journée de formation contention pour connaitre le comportement des animaux				
	Ecrasement lors du changement des roues	Accès avec marche-pied (< 55 cm) en veillant à le maintenir propre + ajout d'une poignée intermédiaire pour faciliter la montée				
		Ne pas sauter du véhicule afin de limiter l'usure des articulations (genou, cheville) et du dos				
		Descendre face à la cabine, toujours avec 3 points d'appui				
	Vibrations et postures contraignantes	Siège en bon état, réglable et pivotant				
		Bon entretien des pneumatiques				
		Adaptater le tracteur à la tâche (pour l'activité la plus fréquente, utiliser le tracteur le plus confortable)				
		Installer une caméra de recul (pour soulager les cervicales)				
		Sur l'exploitation, veiller à la stabilité des sols (combler les trous) afin d'éviter les secousses				

UNITÉ DE TRAVAIL : UTILISATION DE MACHINES AGRICOLES

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Utilisation des machines agricoles et d'outils attelés : tracteur, chargeur téléscopique, mélangeuse, ...	Happement par les organes de transmissions	Transmission des consignes de sécurité en cas de bourrage de l'appareil : arrêt systématique du tracteur (emporter la clé avec soi), attendre l'arrêt complet de l'inertie de la - machine avant d'intervenir.				
		Maintien en état de conformité des protections à cardans avec vérification visuelle régulier de leur état.				
		Utlisation d'un support à cardan pour éviter une usure précoce de la protection				
		Aucun organe en mouvement ne doit être accessible aux mains et aux jambes de l'opérateur : grilles de protection maintenues en place (vis sans fin, aplatisseur, semoir...)				
		Maintien en conformité des engins				
		Ne pas porter de vêtement flottant, de bijoux amples...				
	Renversement	Présence d'une structure de protection contre le renversement (cabine ou arceau)				
		Adopter un comportement sécuritaire et éviter au maximum les facteurs de risques favorables au retournement (centre de gravité;de l'engin rehaussé, vitesse d'avancement élevée, rayon de braquage serré, irrégularités du terrain, mauvais état de la machine)"				
		Identifier et matérialiser les zones dangereuses sur les parcelles par des piquets colorés				
		Transmission des consignes de sécurité et formation autour du travail sur les parcelles en pente (vitesse adaptée au travail en pente permet une meilleur adhésion et limite la force centrifuge, ne pas oublier d'enclencher le pont avant, maintient de l'outil porté en position la plus basse possible...)				
		Vérification du bon état et de la pression des pneumatiques, port de la ceinture de sécurité (obligatoire pour les moins de 18 ans)				
		Ne pas sauter du véhicule afin de limiter l'usure des articulations (genou, cheville) et du dos				
		Descendre face à la cabine, toujours avec 3 points d'appui				

UNITÉ DE TRAVAIL : UTILISATION DE MACHINES AGRICOLES

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Utilisation des machines agricoles et d'outils attelés : tracteur, chargeur téléscopique, mélangeuse, ...	Poussières	Choix d'une machine qui génère le minimum de poussière				
		Port du masque anti-poussière (lors de l'utilisation de l'aplatisseur à grains et de la pailleuse par exemple)				
	Usure du matériel	Maintenance régulière réalisée (afin d'éviter une panne et une dégradation précoce du matériel)				
		Vérification visuelle régulière du bon état de l'engin (flexibles hydrauliques par exemple)				
		Carnet de suivi pour avoir une traçabilité de l'entretien de chaque matériel				
		Vérifications périodiques régulières de certains engins comme le chargeur télescopique, chargeur frontal... effectuée par un organisme agréé				
		Les engins en cours de réparation sont consignés				

UNITÉ DE TRAVAIL : UTILISATION DE MACHINES AGRICOLES

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Intervention sur les machines agricole	Ecrasement / happement / coincement	Information auprès des travailleurs sur l'importance de connaitre les limites et le fonctionnement de chaque machine				
		Information auprès des travailleurs sur l'importance de connaitre les limites et le fonctionnement de chaque machine				
		Mettre à disposition les notices d'utilisation de chaque machine				
Déplacements sur la voie publique	Collision / accident de la route	Présence d'un véhicule en bon état et conforme pour le transport de personnel (équipé de places assises, ceinture de sécurité…) conduit par une personne majeure				
		Présence d'un véhicule en bon état et conforme pour le transport de personnel (équipé de places assises, ceinture de sécurité…) conduit par une personne majeure				
		Mise en place des feux de détresse, du gilet jaune et du triangle de sécurité (pour éviter le sur-accident)				
		Affichage des numéros à appeler dans le véhicule ainsi que des informations à transmettre aux pompiers				
	Salissure de la voie publique (boue…)	Signalisation de la zone salie avec mise en place d'un panneau d'avertissement (chaussée glissante, boue…)				
		Nettoyage de la chaussée				

UNITÉ DE TRAVAIL : SALLE DE TRAITE / LAITERIE

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Rassemblement des vaches laitières dans l'aire d'attente	**Ecrasement / bousculade**	Utilisation d'un chien de troupeau ou d'une barrière poussante commandée directement de la salle de traite				
		Accès de plain pied du parc d'attente depuis la fosse				
		Présence de passage d'homme pour accès à la salle de traite				
		Surface de l'aire d'attente dimensionnée à la taille du troupeau (environ 1m² par animal)				
		Contrastes de lumières/zone d'ébluissement sur les chemins de circulation des animaux à proscrire pour favoriser l'avancement des vaches				
		Utilisation de panneaux pleins pour favoriser l'avancement des vaches				
		Participation à une journée de formation contention pour connaitre le comportement des animaux				
Traite	**Postures contraignantes**	Réflexion sur le choix des griffes (plus légères et à décrochement automatique)				
		Petits matériels (lavettes, gobelet désinfectant, ...) positionnésà hauteur (sur une servante sur rail par exemple)				
		Machine à laver pour lavettes ou autres				
		Présence d'un tapis ou caillebotis anti-fatigue				
		Hauteur adaptée des commandes de la salle de traite (à privilégier entre les épaules et le bassin pour éviter l'usure des épaules)				
		Automatisation du système de commande des barrières d'ouverture et de fermeture de la salle de traite				
		Système de démultiplication ou de contre-poids adapté aux commandes manuelles pour diminuer les efforts				
		En cas de pont levis, présence d'un système de blocage en position haute et commandée pneumatiquement depuis la fosse de traite ainsi que de deux gardes corps latéraux en paroi pleine pour sécuriser le déplacement de l'animal.				
		Plateau de lavage (support de pause des griffes) placé à une hauteur adaptée pour éviter l'éloignement de la mamelle				
		Installation d'un plancher mobile si plusieurs trayeurs de taille différente				
		Pour le lait hors circuit, conduit d'évacuation prévu vers la fosse de vidange				

UNITÉ DE TRAVAIL : SALLE DE TRAITE / LAITERIE

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Traite	Chute / Glissade	Zones de circulation et de dénivelés éclairés				
		Marches de hauteur et de profondeur régulières				
		Escalier sécurisé (rambarde de sécurité, marches antidérapantes et nettoyées…)				
		Sol désencombré et nettoyé (pas de morceaux de carrelage décollés, de tuyaux, de seaux…)				
		Présence d'un enrouleur de tuyau mural ou accroche mural				
		Port de bottes ou chaussures anti-dérapantes				
		Présence de pare-bouses avec gouttières				
		Largeur des marches plus importante si besoin de circuler avec port de seaux (80cm)				
		Lors de la conception, privilégier l'accès de plein pied				
	Ambiance lumineuse	Les zones prioritaires sont bien éclairées : zones des mamelles, faisceaux trayeurs, zone de lecture des boucles d'identification, les escaliers				
		Nettoyage régulier des néons et remplacement des tubes fluorescents défectueux				
		Inclinaison des néons vers les mamelles				
		Peinture claire de la salle de traite pour augmenter la luminosité (favorise également la circulation des animaux)				
	Bruit	Pompe à vide placée dans un local spécifique fermé et isolé (à défaut, encoffrement phonique prévu)				
		Pompe à vide placée sur des matériaux en caoutchouc				
		Installation de tampons caoutchoucs pour amortir les chocs contre les barrières				
		Choix de matériaux réduisant la réverbération du bruit				
		Tuyaux bien fixés (évite les vibrations)				

UNITÉ DE TRAVAIL : SALLE DE TRAITE / LAITERIE

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Traite	Ambiance thermique	Présence de rideaux coupe-vent dépliables facilement				
		Chauffage d'appoint				
		Présence de ventilation (brasseur d'air qui sera non accessible pour éviter les coincements).				
		Mise à disposition d'un système de lutte contre les mouches				
		Installation d'un brumisateur (lutte contre les mouches, confort de l'éleveur et favorise avancement des animaux).				
Nettoyage de la salle de traite	Nettoyage	Installation d'une centrale de nettoyage (nettoyage plus rapide et moins sollicitant pour les membres supérieurs)				
		Support enrouleur prévu pour éviter que les tuyaux trainent au sol				
		Humidification du quai de traite (en début de traite) pour faciliter le nettoyage (bouses adhèrent moins)				
		Choix du revêtement de sol (bonne rugosité)				
	Utilisation de produits chimiques	Sécurisation des manipulations (ex : bidon munis d'un robinet, stockage au sol des bidons pour éviter les projections dans les yeux)				
		Système de pompage automatique des produits de nettoyage				
		Mise à disposition de gants et lunettes de protection pour se prémunir de projections et de contact direct.				
		Respect des délais de ré-entrée en cas de produits insecticides				
		Demander aux travailleurs de lire les recommandations des étiquettes et de se laver les mains après application				
		Ne pas stocker à proximité un produit acide et un produit basique (risque de réaction chimique si mélange)				
		Présence de bacs de rétention sous les bidons				
		Mise à disposition des travailleurs des fiches de Données de Sécurité de chaque produit				
		Installation d'un rince œil en cas de projection d'un produit				

UNITÉ DE TRAVAIL : SALLE DE TRAITE / LAITERIE

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	☹		MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Laiterie	**Intervenants extérieurs**	L'accès à pied et en véhicule vers la laiterie est sécurisé					
		Laisser un espace de 1 m autour du tank pour une libre circulation					
		Le point de collecte est placé face à la porte d'entrée avec un interrupteur accessible rapidement					
		Le point de vidange est placé au dessus d'une grille d'évacuation					
		Un escabeau sécurisé est mis à disposition pour accès à la partie haute du tank					
		Porte coulissante installée entre la laiterie et la salle de traite					
		Mise à disposition d'un pupitre incliné ou d'une table pour le laitier					
		Mise à disposition d'une trousse de secours et information sur son emplacement					

UNITÉ DE TRAVAIL : ENTRETIEN DES PARCS / CLÔTURES / COUPES DE BOIS

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	☹		MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Entretien de clôtures / travail du bois	**Coupure, écrasement**	Consignes de prudence données au travailleur : pas d'utilisation de tronçonneuse en cas de fatigue, en cas de charge de travail importante et éviter les fin de journées					
		Formation à l'utilisation de la machine (tronçonneuse…)					
		Formation à l'abattage d'arbres					
		Seul les travailleurs formés utilisent la tronçonneuse					
		Travail isolé proscrit					
		Mise à disposition de machines conformes, en bon état et munies des dispositifs de sécurité					
		Mise à disposition d'équipements de protection individuelle adaptés au risque (chaussures de sécurité, pantalon anti-coupures, casque forestier…). Et obligation de les faire porter					
	Blessure avec l'enfonce pieu	Mise à disposition d'un matériel adapté et conforme					
		Pieu enfoncé de manière stable avant d'utiliser la machine					
		Vigilance en cas de co-activité : vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de travail					

UNITÉ DE TRAVAIL : ENTRETIEN DES PARCS / CLÔTURES / COUPES DE BOIS

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Entretien de clôtures / travail du bois	**Travail isolé**	Travailler au minimum à 2 personnes lors de l'utilisation d'une tronçonneuse				
		Formation Sauveteur Secouriste du Travail (les 2 travailleurs)				
		Donner et faire respecter les règles de sécurité sur un chantier (respect du périmètre de sécurité autour de l'arbre à abattre, utilisation d'une rubalise pour délimiter le périmètre de sécurité…)				
		Informer systématiquement l'entourage du lieu précis du chantier ainsi que les horaires de départ et de retour.				
		Connaissance des numéros d'appel d'urgence				
		Téléphone portable sur soi et chargé (vérifier au préalable la couverture réseau aux alentours du chantier) ou connaitre l'emplacement précis d'un téléphone fixe (épicerie, boulangerie, café…)				
		Présence d'une trousse de secours sur le chantier avec pansement compressif (placée dans une poche ou à la ceinture…)				
		Véhicule stationné dans le sens du départ				
		Avoir connaissance de l'emplacement des clés du véhicule				
		Voies d'accès au chantier laissées libres de tout encombrement				
		Si le lieu d'abattage n'est pas accessible à un véhicule, connaitre le point de rassemblement le plus proche (pour en informer les secours si besoin…)				
		Vigilance en cas de co-activité : vérifier l'absence d'une tierce personne dans la zone de travail				

UNITÉ DE TRAVAIL : STOCKAGE ALIMENT ET FOURRAGE

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Stockage du fourrage	***DANS UN HANGAR DE STOCKAGE / EXTERIEUR AVEC UNE BACHE*** **Chute de balles : écrasement**	Stockage sur une hauteur convenable (3 niveaux maximum)				
		Lieu de passage piéton éloigné de la zone de stockage				
		Fourrage stocké sur un sol stable, plat, bétonné (utilisation de palettes déconseillé)				
		Stockage du regain en hauteur				
		Utilisation d'un tracteur équipé d'une cabine homologuée contre le risque de chute d'objets				
		Formation et initiation du nouvel embauché à l'empilage et au dépilage du fourrage				
		Absence de piétons lors de l'empilage et du dépilage du fourrage				
	Chute de hauteur	Consignes de sécurité transmises : interdiction de monter sur les balles rondes (évite la chute dans les cheminées des balles rondes)				
		Stockage de type pyramidal favorisé				
	STOCKAGE EN HAUTEUR SUR UN PLANCHER **Chute de hauteur**	Favoriser l'accès au plancher par un escalier avec rambarde				
		Echelle fixée en partie haute, avec des pieds antidérapants et qui se poursuit sur 1m au dessus du plancher				
		Présence d'un garde-corps sur le plancher (amovible sur une partie pour basculer les balles rondes)				
		Plancher en bon état				

UNITÉ DE TRAVAIL : STOCKAGE ALIMENT ET FOURRAGE

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Stockage du fourrage	***STOCKAGE EN HAUTEUR SUR UN PLANCHER*** **Chute de hauteur**	Présence d'une trappe fermée après utilisation, assez solide pour supporter le poids d'un homme et non déplaçable.				
	STOCKAGE DU FOURRAGE EN VRAC	L'accès à la griffe est sécurisé par un esaclier avec rambarde ou une échelle				
		Présence d'un harnais et d'une échelle de corde de secours dans la griffe				
		Entretien et maintien en conformité de la griffe par un organisme agréé				
		Vérification visuelle avant utilisation				
		Périmètre de sécurité mis en place autour de la griffe en fonctionnement				
		Mise en place d'une accroche au bâtiment pour retenir la griffe en cas de rupture du système hydraulique)				
	STOCKAGE EN SILO EXTERIEUR **Chute de hauteur**	Installation d'une jauge pour éviter de monter				
		Silo équipé d'une échelle à crinoline en bon état				
		Mise en place d'un système de remplissage par aspiration				
		Mise en place d'un système d'ouverture de la trappe supérieure depuis le sol (corde, câble)				

UNITÉ DE TRAVAIL : STOCKAGE ALIMENT ET FOURRAGE

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Stockage du fourrage	Electrique	Les intervenants extérieurs sont avertis de la présence d'une ligne à proximité				
	STOCKAGE EN SILO BETONNE INTERIEUR EN VRAC Ensevelis-sement	Consigne donnée au travailleur de l'interdiction d'accès				
		Information des opérateurs sur les risques encourus				
Conception du silo d'ensilage	Chute de hauteur	Vigilance sur les risques liés à la co-activité				
	Port de charges lourdes	Organisation du chantier à plusieurs pour diminuer le port de charges lourdes				

UNITÉ DE TRAVAIL : STABULATION

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	EVALUATION DES RISQUES 😐	EVALUATION DES RISQUES ☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Alimentation	**Lombalgies**	Distance réduite entre le lieu de stockage et le lieu de distribution (silo au plus près de la stabulation)					
		Favoriser le stockage des compléments alimentaires en silo pour distribution avec brouette					
		Acquisition d'un outil d'aide à la distribution type brouette électrique					
		Mécanisation de la repousse du fourrage (robot/repousse fourrage à conducteur marchant/ lame devant le tracteur ou le quad/balayeuse...)"					
Entretien du logement	**Lombalgies**	Acquisition d'une bayeuse pour le nettoyage des logettes avec distribution de sciure ou produit asséchant					
		Boxs d'isolement et de soins positionnés de façon à mécaniser le curage					
Gestion des effluents	**Chute dans la fosse**	Fosse extérieure: présence d'une cloture conforme (clôture solide de 2 m de haut avec portillon d'accès verrouillable)					
		Trappe pour le pompage/brassage en bon état, résistante (supportant une charge lourde) et maintenue toujours fermée.					
		Tuyau de pompage ou de brassage accessible (pour éviter une ouverture)					
		Panneau d'interdiction d'accès					
		Pour sécuriser le risque de chute du tracteur dans la fosse, disposer une barre de sécurité pour stopper l'engin.					
	Intoxication, incendie, explosion	Bâtiment bien ventilé					
		Vérification régulière du bon fonctionnement des brasseurs fixes					
		Toute source d'inflammation à proximité est proscrite (cigarette, chalumeaux...)					
		Information auprès du travailleur du risque d'asphyxie					

UNITÉ DE TRAVAIL : STABULATION

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	EVALUATION DES RISQUES 😐	EVALUATION DES RISQUES ☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Contact avec les animaux Gestion des effluents	***MANIPULATION DES ANIMAUX*** **Risque de coups, bousculades, chargements...**	Création d'un box d'isolement pour intervention sur animal malade, vêlage...					
		Cage de contention pour sécuriser les interventions sur les animaux					
		Passage d'homme sur les lieux de circulation les plus empruntés					
		Couloir de contention pour les soins collectifs. Lors d'intervention sur les animaux, réflexion sur la circulation des animaux et des hommes pour éviter les risques de bousculade et de coups de pieds.					
		La conception de l'espace de contention a été réfléchie pour sécuriser les interventions (voir annexe). L'emplacement du box de soins pour les intervenants extérieur sera facile, rapided'accès et sécurisé.					
		Animal contenu et facilement accessible pour l'intervenant extérieur					
		Consignes de sécurité transmises à l'intervenant extérieur (orales et/ou écrites)					
		Proposer une formation à la manipulation et contention des bovins					
		Présence quotidienne avec les veaux pour favoriser la domestication et donc éviter les risques d'accident					
	MANIPULATION DES ANIMAUX **Coups, bousculades, chargements...**	Utilisation d'un moyen de contention adapté et sécurisé (parc d'attente, couloir de contention et parc de rassemblement avec quai de chargement)					
		Intervention à deux personnes si possible					
		Proposition de méthodes pour rassembler le troupeau efficacement au pâturage : disposition de grains dans le parc de contention, utilisation de rubalise, utilisation des méthodes de déplacement des animaux à distance, utilisation du chien, enseignées en formation contention.... L'embarquement sera préconisé en direction du nord (évite l'éblouissement des animaux et facilite la circulation)					

UNITÉ DE TRAVAIL : STABULATION

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	EVALUATION DES RISQUES 😐	EVALUATION DES RISQUES ☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Activité autour des veaux	**Bousculades Chargement Manutention manuelle**	Emplacement des veaux au plus près de la salle de traite					
		Mode d'acheminement mécanisé du lait (chariot à lait/brouette/système accordé au tank à lait)					
		Isolement de la mère lors du baguage					
		Réflexion sur l'emplacement du DAL de façon à faciliter son approvisionnement (poudre de lait, lait)					
		Conception du logement des veaux facilitant la mécanisation du nettoyage (barrières amovibles…)					
		Création de passages d'hommes pour éviter le passage au dessus des barrières					
		Présence d'un porte biberon sur la cage à veaux. Réflexion sur l'emplacement du logement des veaux au sein du bâtiment (éviter le sud pour éviter les grandes variations de température et une bonne aération sans courants d'air)					
Activité autour du taureau reproducteur	**Coups, bousculades, chargements…**	Enseignement donnés sur le comportement du taureau (signes de l'animal…)					
		Contacts directs évités au maximum					
		Consigne donnée : ne jamais tourner le dos					

UNITÉ DE TRAVAIL : ATELIER DE TRANSFORMATION

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Transport du lait de la laiterie à l'atelier de transformation	**Manutention manuelle / port de charge**	Présence d'un moyen mécanique pour transporter le lait de la laiterie à l'atelier (type lactoduc, pompe de relevage, chariot de transport des bidons…)				
		Accès de plain-pied pour favoriser l'accès avec équipement roulant (brouette…)				
Transformation	**Manutention manuelle / port de charge**	Utilisation de chariots sur roues pour déplacer les seaux de caillé				
		Mise à disposition de matériel facilitant l'activité (multi moules, support de retournement automatisé, séchoir rotatif pour supprimer le retournement manuel…)				
		Hauteur de table de travail adaptée à la taille du travailleur (hauteur inférieure de 5 à 10 cm sous la hauteur des coudes…)				
		Mise à disposition de sièges (assis-debout ou siège classique) pour varier les postures de travail et reposer les jambes et le dos.				
		Mise à disposition d'étagères à une hauteur adaptée au poids du matériel (pour le caillé par exemple, privilégier une hauteur au niveau du bassin pour éviter les postures contraignantes)				
	Glissade	Nettoyage régulier et efficace du sol				
		Grilles d'évacuation à proximité des zones de travail				
		Mise à disposition de chaussures de sécurité avec semelles anti-dérapantes				
		Carrelage anti-dérapant (bonne granulométrie répondant aux critères de facilité de nettoyage et d'anti-glisse)				

UNITÉ DE TRAVAIL : ATELIER DE TRANSFORMATION

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
	Fatigue visuelle	Réflexion sur les postes de travail pour éviter de créer des zones d'ombre sur le plan de travail (éclairage à l'aplomb de la table de travail)				
		Présence d'une fenêtre (côté est de préférence)				
		Choix du revêtement du plan de travail évitant les reflets				
Nettoyage	**Postures contraignantes**	Mise à disposition d'un pistolet de lavage ou d'une centrale de lavage : emplacement réfléchi pour accès aux différentes zones de l'atelier				
		Mise à disposition d'un lave-vaisselle à hauteur et avec ouverture frontale (évite de se baisser)				
		Mise à disposition d'un évier à faible profondeur pour éviter les postures contraignantes (hauteur inférieure de 5 à 10 cm à la hauteur des coudes et d'une profondeur de 40 cm)				
	Utilisation des produits chimiques	Mise à disposition d'équipements de protection individuel adaptés au risque (lunettes, gants...)				
		Choix des produits les moins dangereux				

UNITÉ DE TRAVAIL : UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES / ENGRAIS

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Stockage des produits phytosanitaires / engrais	Intoxication indirecte, pollution accidentelle, incendie	Mise à disposition d'un local ou d'une armoire spécifique pour le stockage des produits répondant aux normes réglementaires (aération haute et basse, bac de rétention, fermé à clé, affichage danger, extincteur et point d'eau à proximité…)				
		Une aire de stockage sécurisée est choisie (à l'abri des intempéries et du soleil)				
		Le lieu de stockage ne doit pas être à proximité de matériaux combustibles (paille, cuve à fioul…)				
Préparation de la bouillie	Intoxication indirecte, pollution accidentelle	Mise à disposition d'une zone de préparation des bouillies (de préférence sur une table à hauteur)				
		Mise à disposition des équipements de protection individuels adaptés au risque (masque avec cartouche A2P3, combinaison ou tablier de protection, gants en nitrile…)				
		Formation des utilisateurs habilitées (formation Certiphyto)				
		Choix des produits les moins dangereux				
		Mise à disposition des salariés, des fiches de données de sécurité des produits				

UNITÉ DE TRAVAIL : UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES / ENGRAIS

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	EVALUATION DES RISQUES 😐	EVALUATION DES RISQUES ☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE
Application des produits	Intoxication	Mise à disposition d'un pulvérisateur muni d'une trémie d'incorporation					
		Respect des bonnes pratiques phytosanitaires					
		Pas de traitement si temps très chaud, vent ou pluie					
		Mise à disposition d'une cabine équipée de filtres à charbon actifet climatisation					
		Le matériel est entretenu et vérifié avant traitement					
		Mise à disposition de gants jetables adaptés aux produits phytosanitaires dans la cabine du tracteur					
		Mise à disposition d'un lave mains avec eau claire sur le pulvérisateur					
	Intoxication indirecte	Les consignes de sécurité sont transmises : avancer de quelques mètres pour ne pas descendre dans la zone polluée si besoin d'intervenir sur une buse...					
		Respect des délais de ré-entrée du produit (cultures à l'extérieur : délais minimum de 6h après la pulvérisation)					
		Cultures à l'intérieur de locaux : délais minimum de ré-entrée de 8h Délai de 24 ou 48h selon les phrases de risques					

UNITÉ DE TRAVAIL

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE

UNITÉ DE TRAVAIL

SITUATION DE TRAVAIL	RISQUES	MOYENS DE PRÉVENTION POSSIBLES	EXISTE OUI / NON	EVALUATION DES RISQUES ☺	☹	MESURES DE PRÉVENTION À PRENDRE ET DATE PRÉVUE

Votre service Santé Securité au Travail de la MSA AIN-RHÔNE reste à votre disposition

Siège social	Tél. : 04.74.45.99.90
35-37 rue du Plat - BP 2612	sst.blf@ain-rhone.msa.fr
69232 LYON cedex 02	ain-rhone.msa.fr

msa
santé
famille
retraite
services

L'essentiel & plus encore